



主要技术性能

1. 额定电负荷：16V 1A;
2. 接触电阻： $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压：AC500V(50Hz)min;
5. 插拔力：3-15N;
6. 寿命：5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：

0.0-10.0mm	$\pm 0.10mm$
10.0-20.0mm	$\pm 0.15mm$
20.0-50.0mm	$\pm 0.20mm$
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

序号	名称	数量	材料	镀涂
6	电极柱引脚		H62黄铜 $T=0.40$	铜锡
5	后盖板	1	PBT	黑色
4	开关弹片	1	H62黄铜 $T=0.30$	铜锡
3	开关弹片	1	锰钢 $T=0.25$	铜锡
2	电极柱	1	H62黄铜棒	铜锡
1	基座	1	PBT	黑色

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING		G.C.Chen	DWG.No.
PART NO.				CHECK		G.C.Chen	REV.
UNIT :		TOLERANCE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL	
mm		OTHERWISE	ABOVE 5~30	±0.3		DATE	
			ABOVE 30	±0.5		SCALE	
			ANGLE	±3°		2:1	PAGE
							1 OF 1