



主要技术性能

1. 额定电负荷：16V 1A;
2. 接触电阻： $\leq 0.03 \Omega$;
3. 绝缘电阻： $\geq 100M \Omega$;
4. 耐压：AC500V(50Hz)min;
5. 插拔力：3-15N;
6. 寿命：5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：
 - 0.0-10.0mm ± 0.10 mm
 - 10.0-20.0mm ± 0.15 mm
 - 20.0-50.0mm ± 0.20 mm
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

6	电极柱引脚	1	H62黄铜 $T=0.40$	铜锡
5	后盖板	1	PBT	黑色
4	开关弹片	1	H62黄铜 $T=0.30$	铜锡
3	开关薄片	1	CS19L 磷铜 0.25	铜锡
2	电极柱	1	H62黄铜	铜锡
1	底座	1	PBT	黑色
序号	名称	数量	材料	镀涂

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING		G.C.Chen	DWG.No.	
PART NO.		DC-005-2.0有扣		CHECK		G.C.Chen	REV.	A
	UNIT :	TOLERANCE	UP TO 5	± 0.2	ANGLE	APPROVAL		DATE
	mm	OTHERWISE	ABOVE 5~30	± 0.3		$0^{\circ} \pm 5^{\circ}$	SCALE	
			ABOVE 30	± 0.5		2:1	PAGE	1 OF 1
			ANGLE	$\pm 5^{\circ}$				