

线路板开孔尺寸  
P.C.B LAYOUT


主要技术性能

1. 额定电负荷：16V 1A;
2. 接触电阻： $\leq 100m\Omega$ ;
3. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$ ;
4. 耐压：AC500V (50Hz)min;
5. 插拔力：3-20N;
6. 寿命：5,000次。

产品要求:

1. 塑胶基座不允许明显飞边；缩水；损裂；颜色差异等不良。
2. 五金件表面无锈蚀；黄黑斑等电镀异常。
3. 五金针脚位无明显毛刺，松动，要求不得阻碍安装P.C.B。
4. 未注线性公差：

0.0-10.0mm	$\pm 0.10mm$
10.0-20.0mm	$\pm 0.15mm$
20.0-50.0mm	$\pm 0.20mm$



PIN	Ø2.0	Ø2.35	Ø2.5
6	胶板	1	酚醛胶板
5	基座	1	PBT
4	插针	1	黄铜H59 铜锡
3	平片	1	黄铜0.30mm 镀银
2	定片	1	黄铜0.30mm 镀银
1	弹片	1	磷铜0.25mm 镀银
序号	名称	数量	材料 镀涂

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD	PART NAME	DC POWER JACK		DRAWING	G.C.Chen	DWG.No.	
	PART NO.			CHECK	G.C.Chen	REV.	A
		UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 10 ±0.1 ABOVE 10- 20 ±0.15 ABOVE 20- 50 ±0.2	ANGLE 0°±3'	APPROVAL	DATE
	COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.				SCALE	2:1	PAGE