


主要技术性能

1. 额定电负荷：16V 1A;
2. 接触电阻： $\leq 100m\Omega$;
3. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压：AC500V (50Hz)min;
5. 插拔力：3-20N;
6. 寿命：5,000次。

产品要求:

1. 塑胶基座不允许明显飞边；缩水；损裂；颜色差异等不良。
2. 五金件表面无锈蚀；黄黑斑等电镀异常。
3. 五金针脚位无明显毛刺，松动，要求不得阻碍安装P.C.B。
4. 未注线性公差:

0.0-10.0mm	$\pm 0.10mm$
10.0-20.0mm	$\pm 0.15mm$
20.0-50.0mm	$\pm 0.20mm$



PIN	$\phi 2.0$	$\phi 2.35$	$\phi 2.5$
6	胶板	1	酚醛胶板
5	基座	1	PBT
4	插针	1	黄铜H59 铜锡
3	平片	1	黄铜0.30mm 镀银
2	定片	1	黄铜0.30mm 镀银
1	弹片	1	磷铜0.25mm 镀银
序号	名称	数量	材料 镀涂

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING		G.C.Chen		DWG.No.	
PART NO.				CHECK		G.C.Chen		REV. A	
UNIT :		TOLERANCE		ANGLE		APPROVAL		DATE	
mm		OTHERWISE		$0^{\circ}\pm 3^{\circ}$		SCALE		PAGE	
		UP TO 10 ± 0.1				2:1		1 OF 1	
		ABOVE 10- 20 ± 0.15							
		ABOVE 20- 50 ± 0.2							