


主要技术性能

- 1. 额定电负荷：30V 0.5A;
- 2. 接触电阻： $\leq 0.03\Omega$ ;
- 3. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$ ;
- 4. 耐压：AC500V (50Hz)min;
- 5. 插拔力：3-15N;
- 6. 寿命：5,000次。

主要技术要求

- 1. 未注线性公差：
  - 0.0-10.0mm  $\pm 0.10mm$
  - 10.0-20.0mm  $\pm 0.15mm$
  - 20.0-50.0mm  $\pm 0.20mm$
- 2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

Model No.	1	2	3	4
PIN $\phi$	1.65	2.0	2.35	2.5



6	盖板	1	PBT	黑
5	底座	1	PBT	黑
4	圆针	1	黄铜	铜锡
3	弹片	1	锰钢	锡镍
2	弯片	1	黄铜	锡镍
1	平片	1	黄铜	锡镍
序号	名称	数量	材料	镀涂

DONGGUAN XIBANG ELECTRONIC CO.,LTD

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING		Y.C,ZHANG		DWG.No.		SBICL	
PART NO.				CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
UNIT : mm		TOLERANCE OTHERWISE		UP TO 5 $\pm 0.2$ ABOVE 5 ~ 30 $\pm 0.3$ ABOVE 30 $\pm 0.5$ ANGLE $\pm 3'$		APPROVAL		DATE			
				SCALE		2:1		PAGE		1 OF 1	

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.