


主要技术性能

- 1. 额定电负荷：30V 0.5A;
- 2. 接触电阻： $\leq 0.03\Omega$;
- 3. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$;
- 4. 耐压：AC500V (50Hz)min;
- 5. 插拔力：3-15N;
- 6. 寿命：5,000次。

主要技术要求

- 1. 未注线性公差：
 - 0.0-10.0mm $\pm 0.10mm$
 - 10.0-20.0mm $\pm 0.15mm$
 - 20.0-50.0mm $\pm 0.20mm$
- 2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

Model No.	1	2	3	4
PIN ϕ	1.65	2.0	2.35	2.5



序号	名称	数量	材料	镀涂
6	盖板	1	PBT	黑
5	底座	1	PBT	黑
4	圆针	1	黄铜	铜锡
3	弹片	1	锰钢	锡锡
2	弯片	1	黄铜	锡锡
1	平片	1	黄铜	锡锡

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING		Y.C,ZHANG		DWG.No.		SBICL	
PART NO.				CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
UNIT : mm		TOLERANCE OTHERWISE		UP TO 5 ± 0.2 ABOVE 5 ~ 30 ± 0.3 ABOVE 30 ± 0.5 ANGLE $\pm 3'$		APPROVAL		DATE			
				SCALE		2:1		PAGE		1 OF 1	