


主要技术性能

1. 额定电负荷：30V 0.5A;
2. 接触电阻：≤0.03Ω;
3. 绝缘电阻：≥100MΩ;
4. 耐压：AC500V(50Hz)min;
5. 插拔力：3-15N;
6. 寿命：5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：
 - 0.0-10.0mm ±0.10mm
 - 10.0-20.0mm ±0.15mm
 - 20.0-50.0mm ±0.20mm
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

Model No.	1	2	3	4
PINØ	1.65	2.0	2.35	2.5



序号	名称	数量	材料	镀涂
6	盖板	1	PBT	黑
5	基座	1	PBT	黑
4	圆针	1	黄铜	铜锡
3	弹片	1	锰钢	锡锡
2	弯片	1	黄铜	锡锡
1	平片	1	黄铜	锡锡

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	DC POWER JACK			DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.				CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT :	TOLERANCE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL	DATE	
mm	OTHERWISE	ABOVE 5 ~30	±0.3	0°±3'	SCALE	PAGE	1 OF 1
		ABOVE 30	±0.5				
		ANGLE	±3'				