



| Model No. | 1 | 2 | 3 |
|------------|-----|-----|-----|
| PIN ϕ | 2.0 | 2.5 | 3.0 |

主要技术性能

1. 额定电负荷：30V 0.5A;
2. 接触电阻： $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压：AC500V (50Hz)min;
5. 插拔力：3-15N;
6. 寿命：5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：

| | |
|-------------|--------------|
| 0.0-10.0mm | $\pm 0.10mm$ |
| 10.0-20.0mm | $\pm 0.15mm$ |
| 20.0-50.0mm | $\pm 0.20mm$ |

2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

| DC062A | DC0620B |
|--------|---------|
| | |
| | |

| | | | | |
|----|-------|----|--------------|-----|
| 6 | 盖板 | 1 | PBT | 黑/白 |
| 5 | 底座 | 1 | PBT | 黑/白 |
| 4 | 接地引脚 | 1 | 黄铜H62 T=0.50 | 镀锌 |
| 3 | 开关弹片 | 1 | 黄铜H62 T=0.50 | 镀锌 |
| 2 | 开关弹片 | 1 | 磷铜 T=0.30 | 镀锌 |
| 1 | 接地电极柱 | 1 | 黄铜H62 | 铜镀 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 镀涂 |

DONG GUAN XI BANG ELECTRONIC CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

| PART NAME | | DC POWER JACK | | DRAWING | | G.C.Chen | | DWG.No. | |
|-----------|--|---------------|-------------------|----------|--|----------|--|---------|--|
| PART NO. | | | | CHECK | | G.C.Chen | | REV. A | |
| UNIT : mm | | TOLERANCE | | APPROVAL | | DATE | | PAGE | |
| | | UP TO 10 | ± 0.1 | SCALE | | 2:1 | | 1 OF 1 | |
| | | ABOVE 10~ 20 | ± 0.15 | | | | | | |
| | | ABOVE 20~ 50 | ± 0.2 | | | | | | |
| | | OTHERWISE | | | | | | | |
| | | ANGLE | $0^{\circ}\pm 3'$ | | | | | | |