


P. C. B LAYOUT TOP VIEW



序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理
6	PJ3415-06	6# 脚	1	磷钢	2.0T	镀金
5	PJ3415-05	5# 脚	1	磷钢	2.0T	镀金
4	PJ3415-04	4# 脚	1	磷钢	2.0T	镀金
3	PJ3415-03	3# 脚	1	磷钢	2.0T	镀金
2	PJ3415-02	2# 脚	1	磷钢	2.0T	镀金
1	PJ3415-01	底座	1	PPA		黑色

主要技术性能	
额定负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次

 东莞市溪榜电子有限公司

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		CONNECTOR		DRAWING		Y,C,ZHANG		DWG.No.		SBICL	
PART NO.		PJ-3415		CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
UNIT : mm	TOLERANCE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL		DATE		PAGE		
	OTHERWISE	ABOVE 5~30	±0.3		SCALE	2:1		1 OF 1			