


标记	修改内容	日期	版本	设计者



0° (ZZ=NO)

TER	ANG.	(20°)	(15°)	(15°)	(20°)
①					
②					
③					

CCW ← → CW

CODE TABLE

NOTE:
 Operating Force:
 lever portion 100 ± 30 gf
 Push portion 250 ± 50 gf

F	嵌件	6	磷铜	镀银 白色	
E	底座	1	LCP	黑色	
D	接触簧片	5	复银不锈钢	银白色镀银	
C	盖板	1	不锈钢	白色	
B	护套	1	LCP	黑色	
A	按钮	1	增强尼龙	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	颜色 colour	备注 Remarks

项目	标准	未注公差 GENERAL TOLERANCE	角度公差 ANGLE TOLERANCE	单位: mm (UNITS)	产品系列: (Product series) 拨轮开关系类
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A		材料: XXXXXXXX (MAT'L)	成品料号: (PART NO)
	额定电压 Rated voltage:	DC12V	X. ±0.3 X.* ±5°		
	接触电阻 Contact resistance:	≤80mΩ	.X ±0.2 .X.* ±3°		
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ	.XX ±0.1 .XX.* ±2°		
机械性能	耐压强度 Compressive strength:	AC100V 50Hz/1min	.XXX ±0.05 .XXX ±1°	热处理: 00-00° (HT)HRC:	零件名: XXXXXXXX (TITLE)
	操作力度 Operating force:	80±50gf 2-205±50gf		数量: 400PCS (Q'TY)	零件号: 00-00 (DWG NO)
	操作行程 Operation Stroke:	1.0±0.2mm		图号: (DRAWING NO)	
环境性能	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Mln			
	温度范围 Temperature Range:	-10°C ~ +60°C			

东莞市溪榜电子有限公司

视图 (VIEW)	比例 (SCALE)	1:1	设计 (DR)	
	图纸 (SIZE)	A4	校对 (CHKD)	
页数 (PAGE)	00-00	版本 (REV)	A00	核准 (APPD)