



CIRCUIT DIAGRAM

P.C.B LAND DIMENSION

主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

F	弹条	1	SUS301	整体清洗	银白色	
E	盖板	1	C5191R	整体镀银		
D	簧片	1	QBe2	接触单面镀银	接触面银白色	
C	桃心	1	高温尼龙	/	黑色	
B	嵌件	1	C5191R	整体镀银	银白色	
A	底座/基座	1	LCP	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

项目	标准
电气性能	额定电流 Rated Current: 50mA MAX
	额定电压 Rated voltage: DC 12V
	接触电阻 Contact resistance: ≤70mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ
耐压强度 Compresslve strength: AC250V 50Hz/1 mln	
机械性能	操作力度 Operatng force: 180±30gf
	操作行程 Operaiton Stroke: 1.5+0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range: -30°C ~ +85°C

					东莞市溪榜电子有限公司	
					第一视角 FIRST VIEW	名称/NAME: SLIDE SWITCH 拨动开关
标记 DING	次数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE: 1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE
设计 DESIGN	Zhenming. Chen	2017. 05. 17	单位 UNIT: mm		>0.5~2 ±0.10	
审核 CHECKED	Hu. li	2017. 05. 17	重量 WEIGHT		>2~5 ±0.25	
批准 APPROVED	Jinzhou. Wang	2017. 05. 17			>5~10 ±0.30	
					角度 ANGLE: ±0.5°	