


安装图 (PCB LAYOUT PLAN)

主要技术参数、性能  
The Main Thchnology Performance

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100MΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10'c ~ +60'c
操作力度:	180±30gf
材料属性:	环保 (SGS)

编号	部件名称	材料名称	数量	备注
5	盖子	不锈钢	1	原色
4	针脚	黄铜带	1	D. Ag
3	按钮	PPA	1	黑色
2	簧片	覆银铜	1	原色
1	底座	PPA	1	黑色



电路图 (CIRCUIT DIAGRAM)



东莞市溪榜电子有限公司

标记 SIGN	次数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE	名称/NAME: SLIDE SWITCH 拨动开关	
设计 DESIGN		Zhenming.Chen		2017.05.17	单位 UNIT	mm	>0.5~2		±0.10
审核 CHECKED		Hu.li		2017.05.17	重量 WEIGHT		>2~5		±0.25
批准 APPROVED		Jinzhou.Wang		2017.05.17			>5~10		±0.30
							角度 ANGLE	±0.5°	