


P.C.B LAND DIMENSION



CIRCUIT DIAGRAM

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

项 目	规 格
额定电负荷:	DC12V 50mA
绝缘电阻:	≥100MΩ
耐压强度:	AC250V 50Hz/1min
电气寿命:	10000 cycles Min
环境温度:	-25°c ~ +70°c
相对湿度:	(40 °φ ≤95%
接触电阻:	≤70mΩ
动作力:	250gf ± 50gf

D	接 触 簧 片	2	复银铜	银白色镀银
C	盖 子	1	磷铜	银白色 (镀铜0.3*0.5um)
B	底 座	1	LCP	黑色与镀银 (厚度0.3*0.5um)
A	主 轴	1	高温尼龙	黑 色
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

					东莞市溪榜电子有限公司			名称/NAME: SLIDE SWITCH 拨动开关	
					第一视角 FIRST VIEW				
标记 SIGN	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE		
设计 DESIGN		Zhenming.Chen	2017.05.17		单位 UNIT	mm	>0.5~2	±0.10	
审核 CHECKED		Hu.li	2017.05.17		重量 WEIGHT		>2~5	±0.25	
批准 APPROVED		Jinzhou.Wang	2017.05.17				>5~10	±0.30	
							角度 ANGLE	±0.5°	