



技術特性

- 1、規格：5A 125VAC;2A 250VAC
- 2、接觸電阻：小于20mΩ
- 3、絕緣電阻：500VDC 不低於1000MΩ
- 4、耐電壓：1500VAC,1分鐘
- 5、工作溫度：-25℃ ~ +85℃
- 6、電氣壽命：10,000次以上
- 7、機械壽命：40,000次以上

材質

基座：PPA(UL94V-0)
 手柄：黃銅或鋅合金，鍍鎳或鍍鉻
 軸套：黃銅或鋅合金，鍍鎳或鍍鉻
 鐵殼：不銹鋼
 支架：黃銅，鍍錫
 接觸片/端子：銅合金，鍍銀或鍍金

东莞市溪榜电子有限公司

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	SWITCH
Frank Wu	01/03/12			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	TOGGLE ROCKER SWITCH
Jacky Chen	01/03/12			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	01/03/12	1 : 1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		B

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:	Up to 5 ±0.2	3RD.	UNITS	MM
	Above 5 ~ 15 ±0.3	ANGEL'S		
	Above 15 ~ 30 ±0.4			
	Above 30 ~ 50 ±0.5			
	Angle ±0.3			

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
1	圖面轉發、標註尺寸更新	Frank Wu	01/03/12