


Rating		3A DC48V	Electrical Life	30,000 cycles
		3A 125VAC		
Contact Resistance		100mΩ Max	Mechanical Life	300,000 cycles
Insulation Resistance		>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +85℃
Withstand Voltage		AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.		235±5℃ 5s	Operating Force	60gf max

说明 利用橡胶封装的密封结构实现防尘防水 (IEC IP67) 端子部分除外。



序号	零件名称	数量	材质	备注
9	压柄	1	SUS	
8	橡胶垫	1	橡胶	
7	橡胶圈	1	橡胶	
6	端子	3	C2680	镀银
5	触点	3	铜合金	
4	按钮	1	PBT UL94 V0	
3	弹片	1	C17200	进口镀铜
2	盖片	1	PBT UL94 V0	
1	底座	1	PBT UL94 V0	

东莞市溪榜电子有限公司

制图	标志	比例	名称	DP系列 密封型 超小型 微动开关	
设计	审核	SCALE	1:1	图号	
审核	核准	数量	1/1	料号	
核准	核准	单位	PCS	模具编号	
公差		±0.20	UNIT		
TOLERANCE		±0.15	角度		
		±0.10	ANGLES	12.0°	
		±0.05			

版本	版本号	日期	变更内容	修改	核准
REV	REV NO	DATE	DESCRIPTION	DATE	APPROVE
A					
B					