



Rating	3A DC48V	Electrical Life	30,000 cycles
	3A 125VAC		10,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Mechanical Life	300,000 cycles
Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +85℃
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	150gf max

说明 利用橡胶封装的密封结构实现防尘防水 (IEC IP67) 端子部分除外。

序号	零件名称	数量	材质	备注
9	压柄	1	SUS	
8	硅胶垫	1	硅胶	
7	硅胶圈	1	硅胶	
6	端子	3	C2680	镀银
5	触点	3	铜合金	
4	按钮	1	PBT UL94 V0	
3	弹片	1	C17200	进口碳钢
2	盖片	1	PBT UL94 V0	
1	底座	1	PBT UL94 V0	

东莞市溪榜电子有限公司

制图	林志鹏	比例	4:1	名称	DP系列 密封型 超小型 微动开关
设计	廖晓波	图数	1/1	料号	
审核	林瑞坤	单位	MM	模具编号	
批准	廖晓波	角度	32.0°	版数	SIZE
一般公差	±0.20			料	角址
	±0.15			PROJ	
	±0.10				
	±0.05				

版本	版本	日期	变更内容	修改	批准
REV	REV NO	DATE	DESCRIPTION	DATE	APPROVE

工程图  
ENC 0000