



Rating	3A DC48V	Electrical Life	30,000 cycles
	3A 125VAC		10,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Mechanical Life	300,000 cycles
Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +85℃
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	150gf max
说明	利用橡胶封装的密封结构实现防尘防水 (IEC IP67) 端子部分除外。		

9	压柄	1	SUS	
8	硅胶垫	1	硅胶	
7	硅胶帽	1	硅胶	
6	端子	3	C2680	镀银
5	触点	3	铜合金	
4	按钮	1	PBT UL94 V0	
3	弹片	1	C17200	进口镀铜
2	盖片	1	PBT UL94 V0	
1	底座	1	PBT UL94 V0	
序号	零件名称	数量	材质	备注

**东莞市溪榜电子有限公司**

防水微动开关

制图	设计	审核	批准	比例	名称
DRAWN	DESIGN	CHECKED	APPROVED	SCALE	TITLE
				1/1	图号
					FIG NO.
公差				单位	模具编号
TOLERANCE				UNIT	FIG NO.
				角度	版本
				ANGLES	SIZE
				±2.0°	图例
					PROJ
					工程图
					ENC DRAW