



- 主要技术特性要求:
- 使用条件:  
环境温度: -25~70℃  
相对湿度: 90% (40℃)
  - 额定负荷: AC50V 7.5A
  - 接触电阻: CT ≤ 30mΩ  
CK ≤ 30mΩ
  - 绝缘电阻: ≥ 500MΩ
  - 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
  - 插拔力: CT 5~50N  
CK 5~55N
  - 寿命: 5000次

10	CK G端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银		
9	CK T端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银		
8	CK R端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银		
7	CK S端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银		
6	CT 3#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金		
5	CT 2#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金		
4	CT 1#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金		
3	后盖	PA66	1	黑色		
2	弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍		
1	基座	PA66	1	黑色		
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

 **东莞市溪榜电子有限公司**

							角度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

音响组  
合插座  
外形图

设计	JUMAT	日期	2015-09-30	产品	
审核		日期		型号	
批准		日期		料号	
比例		单位	mm	页码	1 OF 1