



- 1: Material(材料) :  
 Barrel: Brass C3604 (针管: 黄铜 C3604)  
 Plunger: Brass C3604 (针头: 黄铜 C3604)  
 Spring: SUS304 (弹簧: 不锈钢线 SUS304)
- 2: Plating(电镀):  
 Barrel: 3u' Au over 50~80u' Ni(针管: 镀金3u', 镀底50~80u'.)  
 Plunger: 3u' Au over 50~80u' Ni(针头: 镀金3u', 镀底50~80u'.)
- 3: Electrical(电气特性):  
 Rated Current & Voltage: DC 24V;3A (额定电压&电流 直流24,3A)  
 Contact Resistance: 40 mohm Max. at working height.  
 接触电阻: 最大40毫欧(在工作高度状态下)
- 4: Mechanical(机械性能):  
 Force:70g±20%gf(单针) at working height. (50g±20%gf ).  
 Full stroke:1.5mm(全冲程:1.5mm)  
 Durability: 50000 cycles(min)(寿命: 50000次)

		<b>东莞市溪榜电子有限公司</b> DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.		品名	弹簧针	日期	2020/04/07	
				规格	PG2.0-7.4	设计	xiangyan	
未注公差参见标准	第三角法	品名	弹簧针	日期	2020/04/07			
0 = ±0.1	⊙	规格	PG2.0-7.4	设计	xiangyan			
0.0 = ±0.05	⊥	材质	铜棒C3604	审核				
0.00 = ±0.02	∠	客户料号		确认				
0.000 = -	∠	表面处理	镀金	单位	mm			
请勿实测图纸		图号	RLD-0388	比例	1:1	版本	REV:A	

日期	修改	内容	版本	备注
	5		4	
			3	