



注意事项:

1. 材料参数:

- 1-1 针: C3604
- 1-2 塑胶: PA46

2. 表面处理参数:

- 2-1针: 镀金 $3\mu\text{in}$  / 镍底 $50-150\mu\text{in}$

3. 规格参数:

- 3-1 耐久性: 10000次以上

4. 电流参数:

- 4-1 额定最大电流:  $36\text{V}-2\text{A}$ 。
- 4-2 接触电阻: 小于 $80\text{m}\Omega$

5. 生态环境参数:

- 5-1 耐高温  $270^\circ\text{C}$
- 5-2 储存工作温度范围:  $-40^\circ\text{C}$ 到 $70^\circ\text{C}$ 之间
- 5-3 湿度范围:  $10\%\text{RH}$ 至 $90\%$ 相对湿度。

REV. A	Product Name: 5PIN 公座连接器	GENERAL TOLERANCE		SCALE: 15:1	制图 高鹏	DATE 2024-06-13	DRAWING NO: XB-PGC-DP-254M-4P-G	 <b>东莞市溪榜电子有限公司</b> DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.
SHEET 1/1		.XX $\pm 0.40$	.X $\pm 0.25$	UNIT: mm	批准 贺龙飞	DATE	Material number:	
	.X $\pm 0.10$	.X° $\pm 1.0^\circ$	SIZE: A4	审核 庞东	DATE			