



注意事项:
 材料参数:
 针头:
 套管:
 弹簧:
 塑胶:
 表面处理参数:
 针头:
 镀金 镍底
 套管:
 镀金 镀底
 弹力规格参数:
 弹力:
 工作高度 毫米弹力
 耐久性: 次以上
 电流参数:
 额定最大电流
 接触电阻: 小于
 生态环境参数:
 耐高温 °C
 储存工作温度范围:
 °C到 °C之间
 湿度范围:
 % 至 %相对湿度。

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------|----------|----------------|--------|--------------------|-----------------------------------|---|
| REV. A | Product Name: 5PIN 公座连接器 | GENERAL TOLERANCE | | SCALE: 15:1 | 制图 高鹏 | DATE 2024-06-13 | DRAWING NO: XB-PGC-W-254X-5P-G |  东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD. |
| SHEET 1/1 | | XX. ±0.40 | | UNIT: mm | 批准 贺龙飞 | DATE | | |
| | .X ±0.10 | .X° ±1.0° | SIZE: A4 | 审核 庞东 | DATE | Material number: | | |
| | .XX ±0.05 | .XX° ±0.5° | | | | | | |